

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466388
Reifengröße (gültig)	7.50 R 16
Index, PR	122 / 118 L, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Marke	Windpower
Profil	WGC 08



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- All-position-Reifen für den Mischeinsatz.
- Hohe Widerstandsfähigkeit im harten Einsatz mit robuster Reifenschulter.
- Reduzierte Wärmeentwicklung.
- Runderneuerbare Karkasse.

Technische Informationen

Artikelnummer	10466388
EAN	4040658088148
Reifengröße (gültig)	7.50 R 16
Index, PR	122 / 118 L, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Ventilbezeichnung	TR 77 A
Marke	Windpower
Profil	WGC 08
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	33,20
Empfohlene Felgengröße	6.00G
Zulässige Felgengröße	5.50F, 6.50H
Luftdruck maximal [bar]	7,70
Reifenbreite [mm]	214
Außendurchmesser Reifen [mm]	807
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	375

Abrollumfang [mm]	2.161
Profiltiefe [mm]	13,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
122 L	1500	120	Single	7,70	
118 L	1320	120	Twin	7,70	