

## REIFEN

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe          | Reifen             |
| Artikelnummer        | 10466533           |
| Reifengröße (gültig) | 12 R 22.5          |
| Index, PR            | 152 / 149 M, 18 PR |
| TL/TT                | TL                 |
| Marke                | Windpower          |
| Profil               | WSR 36             |



**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Hinweise und Merkmale

- Lenkachsreifen der neuesten Generation für Nah- und Regionalverkehr.
- Optimiertes Handling bei trockener und nasser Fahrbahn.
- Verbesserte Wasserabweisung.

## Technische Informationen

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer                | 10466533           |
| EAN                          | 4040658089848      |
| Reifengröße (gültig)         | 12 R 22.5          |
| Index, PR                    | 152 / 149 M, 18 PR |
| TL/TT                        | TL                 |
| Marke                        | Windpower          |
| Profil                       | WSR 36             |
| M+S                          | M+S                |
| 3PMSF                        | 3PMSF              |
| Achsposition LKW             | VA                 |
| Rollwiderstand               | D                  |
| Nasshaftung                  | C                  |
| Rollgeräusch [db]            | 71                 |
| Rollgeräusch Level           | A                  |
| Antistatisch                 | Nein               |
| Reifenfarbe                  | Schwarz            |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54,ECE 117     |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 62,10              |
| Empfohlene Felgengröße       | 9.00               |
| Zulässige Felgengröße        | 8.25               |
| Luftdruck maximal [bar]      | 9,30               |
| Reifenbreite [mm]            | 298                |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.072              |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 504                |
| Abrollumfang [mm]            | 3.270              |
| Profiltiefe [mm]             | 16,5               |

|         |      |
|---------|------|
| E-Ready | Nein |
|---------|------|

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 152 M | 3550               | 130                    | Single       | 9,30            |              |
| 149 M | 3250               | 130                    | Twin         | 9,30            |              |