

## REIFEN

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Warengruppe          | Reifen                           |
| Artikelnummer        | 10466639                         |
| Reifengröße (gültig) | 13 R 22.5                        |
| Index, PR            | 156 / 150 K (154 / 151 L), 18 PR |
| TL/TT                | TL                               |
| Marke                | Windpower                        |
| Profil               | PRO DC75                         |



**WINDPOWER TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Hinweise und Merkmale

- Der Windpower PRO DC75 ist ein Baustellenreifen für die Antriebsachse
- Seine spezielle Gummimischung garantiert eine geringe Hitzeentwicklung und sicheres Handling
- Die optimale Profiltiefe und die höhere Undertread-Schicht unter der Lauffläche ermöglicht eine lange Lebensdauer und verhindert Beschädigungen der Karkasse
- Breite und tiefe Querrillen sorgen für eine gute Haftung und Traktion auf rutschigen Untergründen
- Robuste Blöcke in der Reifenschulter und die breite umlaufende Rippe in der Laufflächenmitte machen den Reifen widerstandsfähig gegen Risse und Schnitte
- Alle Reifen der Pro Serie sind mit der Dual-Layer Technologie ausgestattet, bei der sich eine äußere und eine darunterliegende Gummischicht ideal ergänzen

## Technische Informationen

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                | 10466639                         |
| EAN                          | 4040658097423                    |
| Reifengröße (gültig)         | 13 R 22.5                        |
| Index, PR                    | 156 / 150 K (154 / 151 L), 18 PR |
| TL/TT                        | TL                               |
| Marke                        | Windpower                        |
| Profil                       | PRO DC75                         |
| M+S                          | M+S                              |
| 3PMSF                        | 3PMSF                            |
| Achsposition LKW             | HA                               |
| Rollwiderstand               | D                                |
| Nasshaftung                  | B                                |
| Rollgeräusch [db]            | 73                               |
| Rollgeräusch Level           | A                                |
| Antistatisch                 | Nein                             |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 76,61                            |
| Empfohlene Felgengröße       | 9.75                             |
| Zulässige Felgengröße        | 9.00                             |
| Luftdruck maximal [bar]      | 8,75                             |
| Reifenbreite [mm]            | 318                              |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.132                            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 526                              |
| Abrollumfang [mm]            | 3.453                            |
| Profiltiefe [mm]             | 22,0                             |
| E-Ready                      | Nein                             |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 156 K | 4000               | 110                    | Single       | 8,75            |              |
| 154 L | 3750               | 120                    | Single       | 8,75            |              |
| 150 K | 3350               | 110                    | Twin         | 8,75            |              |
| 151 L | 3450               | 120                    | Twin         | 8,75            |              |