

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466712
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5
Index, PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSR 36



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Lenkachsreifen der neuesten Generation für Nah- und Regionalverkehr.
- Optimiertes Handling bei trockener und nasser Fahrbahn.
- Verbesserte Wasserabweisung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10466712
EAN	4040658078019
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5
Index, PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSR 36
M+S	M+S
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	73
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,80
Empfohlene Felgenreöße	9
Zulässige Felgenreöße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	312
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.018
Abrollumfang [mm]	3.105
Profiltiefe [mm]	16,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 L	4000	120	Single	8,30	
154 M	3750	130	Single	8,30	
150 L	3350	120	Twin	8,30	
150 M	3350	130	Twin	8,30	