

## REIFEN

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe          | Reifen               |
| Artikelnummer        | 10466741             |
| Reifengröße (gültig) | 385 / 65 R 22.5      |
| Index, PR            | 164 K (158 L), 20 PR |
| TL/TT                | TL                   |
| Marke                | Windpower            |
| Profil               | WSL 27               |



**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Hinweise und Merkmale

- Der Windpower WSL 27 ist ein moderner Vorderachsreifen mit verschiedenen Einsatzmöglichkeiten.
- Der Reifen bietet mit 164 K und 20PR eine erhöhte Tragfähigkeit gegenüber seinem Vorgänger und eignet sich besonders für Euro-6 LKWs mit erhöhter Traglast auf der Lenkachse.
- Seine verstärkte Reifenschulter bietet eine sehr gute Stabilität und eine lange Lebensdauer des Reifens.

## Technische Informationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer                | 10466741             |
| EAN                          | 4040658078095        |
| Reifengröße (gültig)         | 385 / 65 R 22.5      |
| Index, PR                    | 164 K (158 L), 20 PR |
| TL/TT                        | TL                   |
| Marke                        | Windpower            |
| Profil                       | WSL 27               |
| M+S                          | M+S                  |
| Achsposition LKW             | VA                   |
| Rollwiderstand               | C                    |
| Nasshaftung                  | C                    |
| Rollgeräusch [db]            | 72                   |
| Rollgeräusch Level           | B                    |
| Antistatisch                 | Nein                 |
| Reifenfarbe                  | Schwarz              |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54,ECE 117       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 76,30                |
| Empfohlene Felgengröße       | 11.75                |
| Zulässige Felgengröße        | 12.25                |
| Luftdruck maximal [bar]      | 9,00                 |
| Reifenbreite [mm]            | 385                  |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.068                |
| Abrollumfang [mm]            | 3.257                |
| Profiltiefe [mm]             | 16,0                 |
| E-Ready                      | Nein                 |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 164 K | 5000               | 110                    | Single       | 9,00            |              |
| 158 L | 4250               | 120                    | Single       | 9,00            |              |