

## REIFEN

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe          | Reifen               |
| Artikelnummer        | 10466744             |
| Reifengröße (gültig) | 385 / 65 R 22.5      |
| Index, PR            | 164 K (158 L), 20 PR |
| TL/TT                | TL                   |
| Marke                | Windpower            |
| Profil               | WTR 69+              |



**WINDPOWER TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Hinweise und Merkmale

- Moderner multifunktionaler Trailerreifen für den Nah-, Regional- und Fernverkehr.
- Long-Life-Compound. Flexible Lauffläche für lange Lebensdauer.
- Verstärkte, breite Reifenschulter zum Schutz vor Anprallverletzungen und Seitenwandschäden.
- Verbesserte Karkassenkonstruktion für besseren Komfort, hohe Reifenstabilität und weniger innere Aufheizung.
- M+S Kennung.
- Runderneuerbare Karkasse.

## Technische Informationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer                | 10466744             |
| EAN                          | 4040658087936        |
| Reifengröße (gültig)         | 385 / 65 R 22.5      |
| Index, PR                    | 164 K (158 L), 20 PR |
| TL/TT                        | TL                   |
| Marke                        | Windpower            |
| Profil                       | WTR 69+              |
| M+S                          | M+S                  |
| 3PMSF                        | 3PMSF                |
| Achsposition LKW             | TR                   |
| Rollwiderstand               | B                    |
| Nasshaftung                  | C                    |
| Rollgeräusch [db]            | 72                   |
| Rollgeräusch Level           | B                    |
| Antistatisch                 | Nein                 |
| Reifenfarbe                  | Schwarz              |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54,ECE 117       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 76,30                |
| Empfohlene Felgengröße       | 11.75                |
| Zulässige Felgengröße        | 12.25                |
| Luftdruck maximal [bar]      | 9,00                 |
| Reifenbreite [mm]            | 384                  |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.069                |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 499                  |
| Abrollumfang [mm]            | 3.260                |
| Profiltiefe [mm]             | 16,8                 |

|         |      |
|---------|------|
| E-Ready | Nein |
|---------|------|

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 164 K | 5000               | 110                    | Single       | 9,00            |              |
| 158 L | 4250               | 120                    | Single       | 9,00            |              |