

## REIFEN

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Warengruppe          | Reifen                           |
| Artikelnummer        | 10466763                         |
| Reifengröße (gültig) | 315 / 80 R 22.5                  |
| Index, PR            | 158 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR |
| TL/TT                | TL                               |
| Marke                | Windpower                        |
| Profil               | WSL 60                           |



**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Hinweise und Merkmale

- Moderner Lenkachsreifen der neuesten Generation für den Fernverkehr.
- Optimierte Laufruhe und Spurhaltung durch mehr Querlamellen.
- Sicheres und geräuscharmes Handling auf nasser und trockener Fahrbahn.
- Verstärkte Bremskraft.

## Technische Informationen

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                | 10466763                         |
| EAN                          | 4040658090721                    |
| Reifengröße (gültig)         | 315 / 80 R 22.5                  |
| Index, PR                    | 158 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR |
| TL/TT                        | TL                               |
| Marke                        | Windpower                        |
| Profil                       | WSL 60                           |
| M+S                          | M+S                              |
| 3PMSF                        | 3PMSF                            |
| Achsposition LKW             | VA                               |
| Rollwiderstand               | D                                |
| Nasshaftung                  | B                                |
| Rollgeräusch [db]            | 72                               |
| Rollgeräusch Level           | B                                |
| Antistatisch                 | Nein                             |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                          |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54,ECE 117                   |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 66,70                            |
| Empfohlene Felgengröße       | 9.00                             |
| Zulässige Felgengröße        | 9.75                             |
| Luftdruck maximal [bar]      | 8,30                             |
| Reifenbreite [mm]            | 317                              |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.082                            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 497                              |
| Abrollumfang [mm]            | 3.300                            |
| Profiltiefe [mm]             | 14,5                             |

|         |      |
|---------|------|
| E-Ready | Nein |
|---------|------|

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 158 L | 4250               | 120                    | Single       | 8,30            |              |
| 154 M | 3750               | 130                    | Single       | 8,30            |              |
| 150 L | 3350               | 120                    | Twin         | 8,30            |              |
| 150 M | 3350               | 130                    | Twin         | 8,30            |              |