Bohnenkamp
Moving Professionals

21.05.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10626226
Reifengröße (gültig)	250 / 85 R 28
Index, PR	112 D / 109 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85

Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse
- Hohe Tragfähigkeit
- Herausragende Fahrdynamik und Komfort auf der Straße durch verstärkte Einfederung
- Sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung durch patentierte Doppelwinkelstollen
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

21.05.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	10626226
EAN	3286340562713
Reifengröße (gültig)	250 / 85 R 28
Alternativgröße 1	9.5R28
Index, PR	112 D / 109 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	40,80
Empfohlene Felgengröße	8
Zulässige Felgengröße	7
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	247
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.136
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	514
Abrollumfang [mm]	3.408
Profiltiefe [mm]	36,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	70,5
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
112 D	1120	65		1,60	
109 E	1030	70		1,60	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.