

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 10626376      |
| Reifengröße (gültig) | 460 / 85 R 34 |
| Index, PR            | 147 D / 144 E |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | Firestone     |
| Profil               | Performer 85  |



## Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse
- Hohe Tragfähigkeit
- Herausragende Fahrdynamik und Komfort auf der Straße durch verstärkte Einfederung
- Sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung durch patentierte Doppelwinkelstollen
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 10626376        |
| EAN                          | 3286340563611   |
| Reifengröße (gültig)         | 460 / 85 R 34   |
| Alternativgröße 1            | 18.4R34         |
| Index, PR                    | 147 D / 144 E   |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Firestone       |
| Profil                       | Performer 85    |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 130,60          |
| Empfohlene Felgengröße       | 16              |
| Zulässige Felgengröße        | 15              |
| Luftdruck maximal [bar]      | 1,60            |
| Reifenbreite [mm]            | 487             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.652           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 745             |
| Abrollumfang [mm]            | 4.956           |
| Profiltiefe [mm]             | 50,0            |
| Stollenanzahl                | 20x2            |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 382,5           |
| Zeitraum Garantie            | 10 Jahre        |
| E-Ready                      | Nein            |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 147 D | 3075               | 65                     |              | 1,60            |              |
| 144 E | 2800               | 70                     |              | 1,60            |              |