

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10627222
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 38
Index, PR	153 D / 150 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction 65



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10627222
EAN	3286340897914
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 38
Index, PR	153 D / 150 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction 65
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	187,18
Empfohlene Felgengröße	18
Zulässige Felgengröße	20
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	584
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.737
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	780
Abrollumfang [mm]	5.214
Profiltiefe [mm]	53,5
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	487,5
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
153 D	3650	65		1,60	
150 E	3350	70		1,60	