28.04.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10745052
Reifengröße (gültig)	155 R 13
Index, PR	91 / 89 N
TL/TT	TL
Marke	Trailermaxx
Profil	CR-966

Hinweise und Merkmale

- Speziell für Anhänger und Caravan.
- Verstärkte Konstruktion.
- Maximaler Komfort und Laufruhe.
- Maximale Sicherheit durch Tragfähigkeitsreserven.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

28.04.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	10745052
EAN	4717784280691
Reifengröße (gültig)	155 R 13
Index, PR	91 / 89 N
TL/TT	TL
Marke	Trailermaxx
Profil	CR-966
M+S	M+S
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,00
Empfohlene Felgengröße	4.50
Luftdruck maximal [bar]	2,70
Reifenbreite [mm]	158
Außendurchmesser Reifen [mm]	581
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
91 N	615	140	Single	2,70	
89 N	580	140	Twin	2,70	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.