

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 10926494       |
| Reifengröße (gültig) | 270 / 95 R 48  |
| Index, PR            | 144 A8 / 141 B |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | Mitas          |
| Profil               | AC 90          |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**Mitas**

## Hinweise und Merkmale

- Der AC 90 ist ein moderner Pflegereifen für das Befahren von Reihenkulturen.
- Die abgerundeten Stollen und Stollenschultern schonen die Pflanzen effektiv.
- Der Reifen zeichnet sich durch hervorragende Traktion, hohe Tragfähigkeit und Fahrkomfort bei Geschwindigkeiten bis zu 50 km/h aus.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 10926494        |
| EAN                          | 8059971034493   |
| Reifengröße (gültig)         | 270 / 95 R 48   |
| Index, PR                    | 144 A8 / 141 B  |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Mitas           |
| Profil                       | AC 90           |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 76,80           |
| Empfohlene Felgengröße       | 9               |
| Zulässige Felgengröße        | W8, W10         |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00            |
| Reifenbreite [mm]            | 287             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.737           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 810             |
| Speed Radius Index (SRI)     | 850             |
| Abrollumfang [mm]            | 5.220           |
| Profiltiefe [mm]             | 33,0            |
| Stollenanzahl                | 30x2            |
| Stollenbreite [mm]           | 29              |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 144 A8 | 2800               | 40                     |              | 4,00            |              |
| 141 B  | 2575               | 50                     |              | 4,00            |              |