

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066294
Reifengröße (gültig)	13 R 22.5
Index, PR	156 / 150 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	S815



Hinweise und Merkmale

- Der Sailun S815 ist ein LKW-Reifen für alle Achspositionen vor allem für den Einsatz auf Baustellen.
- Die tiefe Schulterrille reduziert die Hitzeentwicklung und erhöht die Traktion.
- Zickfackförmige umlaufende Rillen sorgen für eine gute Traktion und verhindern das Eindringen von kleinen Steinen.
- Seitenwandprotektoren schützen die Karkasse vor Seitenwandverletzungen.
- Die robuste Gummimischung und die hohe Profiltiefe garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	11066294
EAN	6959655418095
Reifengröße (gültig)	13 R 22.5
Index, PR	156 / 150 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	S815
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,84
Empfohlene Felgengröße	9.75
Zulässige Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	8,75
Reifenbreite [mm]	330
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.124
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	521
Abrollumfang [mm]	3.272
Profiltiefe [mm]	17,5

E-Ready	Nein
---------	------

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 L	4000	120	Single	8,75	
150 L	3350	120	Twin	8,75	