

## REIFEN

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Warengruppe          | Reifen                           |
| Artikelnummer        | 11066313                         |
| Reifengröße (gültig) | 275 / 70 R 22.5                  |
| Index, PR            | 148 / 145 J (152 / 148 F), 16 PR |
| TL/TT                | TL                               |
| Marke                | Sailun                           |
| Profil               | CITY CONVOY                      |



 **SAILUN**  
TYRE

## Hinweise und Merkmale

- Der Sailun CITYCONVOY ist ein All-Position LKW-Reifen für den Regional- und Stadtverkehr.
- Die verstärkte Seitenwand schützt den Reifen vor Beschädigungen durch Bordsteine und durch vorzeitigen Verschleiß durch ständiges Anfahren und Abbremsen im Stadtverkehr.
- Das Lamellendesign erhöht die Kontaktfläche mit der Fahrbahn für besseren Grip und Fahrsicherheit.
- Das optimierte Profil, die besonders strapazierfähige Gummimischung und die hohe Profiltiefe garantieren eine lange Lebensdauer.
- Die Schulterkerbe verhindert ein Aufheizen des Reifens und erhöht die Haltbarkeit.

## Technische Informationen

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                | 11066313                         |
| EAN                          | 6959655483017                    |
| Reifengröße (gültig)         | 275 / 70 R 22.5                  |
| Index, PR                    | 148 / 145 J (152 / 148 F), 16 PR |
| TL/TT                        | TL                               |
| Marke                        | Sailun                           |
| Profil                       | CITY CONVOY                      |
| M+S                          | M+S                              |
| 3PMSF                        | 3PMSF                            |
| Achsposition LKW             | VA/HA/TR                         |
| Rollwiderstand               | D                                |
| Nasshaftung                  | C                                |
| Rollgeräusch [db]            | 72                               |
| Rollgeräusch Level           | B                                |
| Antistatisch                 | Nein                             |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                          |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54,ECE 117                   |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 52,53                            |
| Empfohlene Felgengröße       | 8.25                             |
| Zulässige Felgengröße        | 7.50, 9.00                       |
| Luftdruck maximal [bar]      | 9,00                             |
| Reifenbreite [mm]            | 275                              |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 958                              |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 445                              |
| Abrollumfang [mm]            | 2.922                            |
| Profiltiefe [mm]             | 20,5                             |

|         |      |
|---------|------|
| E-Ready | Nein |
|---------|------|

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 148 J | 3150               | 100                    | Single       | 9,00            |              |
| 152 F | 3550               | 80                     | Single       | 9,00            |              |
| 145 J | 2900               | 100                    | Twin         | 9,00            |              |
| 148 F | 3150               | 80                     | Twin         | 9,00            |              |