

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066318
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	154 / 149 K, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	S815



Hinweise und Merkmale

- Der Sailun S815 ist ein LKW-Reifen für alle Achspositionen vor allem für den Einsatz auf Baustellen.
- Die tiefe Schulterrinne reduziert die Hitzeentwicklung und erhöht die Traktion.
- Zickfackförmige umlaufende Rillen sorgen für eine gute Traktion und verhindern das Eindringen von kleinen Steinen.
- Seitenwandprotektoren schützen die Karkasse vor Seitenwandverletzungen.
- Die robuste Gummimischung und die hohe Profiltiefe garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	11066318
EAN	8936096303492
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	154 / 149 K, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	S815
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,03
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	298
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.044
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	487
Abrollumfang [mm]	3.184
Profiltiefe [mm]	17,0

E-Ready	Nein
---------	------

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 K	3750	110	Single	8,50	
149 K	3250	110	Twin	8,50	