

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066323
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	152 / 148 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SDL1



 **SAILUN**
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SDL1 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den Fernverkehr.
- Sein Profil mit drei umlaufenden Hauptrillen sorgt für eine sehr gute Fahrstabilität und Fahrkomfort.
- Schmale, horizontal verlaufende Rillen reduzieren die Geräuschemission und steigern die Effizienz im Antrieb.
- Die große Kontaktfläche mit der Fahrbahn erhöht die Fahrstabilität bei sehr langer Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	11066323
EAN	6959655454963
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	152 / 148 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SDL1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	75
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	65,17
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	298
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.044
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	487
Abrollumfang [mm]	3.058
Profiltiefe [mm]	17,0

E-Ready	Nein
---------	------

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 M	3550	130	Single	8,50	
148 M	3150	130	Twin	8,50	