

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066325
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	154 / 149 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SFR1



 **SAILUN**
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SFR1 ist ein LKW Reifen für die Lenkachse für den multifunktionalen Einsatz im Nah- und Regioeinsatz.
- Die optimierte Laufflächenmischung erhöht die Lebensdauer des Reifens.
- Seine breite Reifenschulter und das Schulterrillendesign sorgen für einen geringen Rollwiderstand und einen geringen Kraftstoffverbrauch.
- Die breite Lauffläche ermöglicht einen langsamen gleichmäßigen Verschleiß und ein gutes Handling.

Technische Informationen

Artikelnummer	11066325
EAN	6959655442977
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	154 / 149 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SFR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	62,14
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	298
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.044
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	487
Abrollumfang [mm]	3.058
Profiltiefe [mm]	16,0

E-Ready	Nein
---------	------

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 M	3750	130	Single	8,50	
149 M	3250	130	Twin	8,50	