

## REIFEN

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe          | Reifen             |
| Artikelnummer        | 11066330           |
| Reifengröße (gültig) | 295 / 80 R 22.5    |
| Index, PR            | 152 / 149 K, 18 PR |
| TL/TT                | TL                 |
| Marke                | Sailun             |
| Profil               | CITY CONVOY        |



 **SAILUN**  
TYRE

## Hinweise und Merkmale

- Der Sailun CITYCONVOY ist ein All-Position LKW-Reifen für den Regional- und Stadtverkehr.
- Die verstärkte Seitenwand schützt den Reifen vor Beschädigungen durch Bordsteine und durch vorzeitigen Verschleiß durch ständiges Anfahren und Abbremsen im Stadtverkehr.
- Das Lamellendesign erhöht die Kontaktfläche mit der Fahrbahn für besseren Grip und Fahrsicherheit.
- Das optimierte Profil, die besonders strapazierfähige Gummimischung und die hohe Profiltiefe garantieren eine lange Lebensdauer.
- Die Schulterkerbe verhindert ein Aufheizen des Reifens und erhöht die Haltbarkeit.

## Technische Informationen

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer                | 11066330           |
| EAN                          | 6959655436662      |
| Reifengröße (gültig)         | 295 / 80 R 22.5    |
| Index, PR                    | 152 / 149 K, 18 PR |
| TL/TT                        | TL                 |
| Marke                        | Sailun             |
| Profil                       | CITY CONVOY        |
| M+S                          | M+S                |
| 3PMSF                        | 3PMSF              |
| Achsposition LKW             | VA/HA/TR           |
| Rollwiderstand               | D                  |
| Nasshaftung                  | C                  |
| Rollgeräusch [db]            | 72                 |
| Rollgeräusch Level           | B                  |
| Antistatisch                 | Nein               |
| Reifenfarbe                  | Schwarz            |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54,ECE 117     |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 63,90              |
| Empfohlene Felgengröße       | 9.00               |
| Zulässige Felgengröße        | 8.25               |
| Luftdruck maximal [bar]      | 9,00               |
| Reifenbreite [mm]            | 295                |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.044              |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 487                |
| Abrollumfang [mm]            | 3.184              |
| Profiltiefe [mm]             | 17,5               |

|         |      |
|---------|------|
| E-Ready | Nein |
|---------|------|

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 152 K | 3550               | 110                    | Single       | 9,00            |              |
| 149 K | 3250               | 110                    | Twin         | 9,00            |              |