

## REIFEN

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Warengruppe          | Reifen                           |
| Artikelnummer        | 11066354                         |
| Reifengröße (gültig) | 315 / 80 R 22.5                  |
| Index, PR            | 156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR |
| TL/TT                | TL                               |
| Marke                | Sailun                           |
| Profil               | SDL1                             |



 **SAILUN**  
TYRE

## Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SDL1 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den Fernverkehr.
- Sein Profil mit drei umlaufenden Hauptrillen sorgt für eine sehr gute Fahrstabilität und Fahrkomfort.
- Schmale, horizontal verlaufende Rillen reduzieren die Geräuschemission und steigern die Effizienz im Antrieb.
- Die große Kontaktfläche mit der Fahrbahn erhöht die Fahrstabilität bei sehr langer Lebensdauer.

## Technische Informationen

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                | 11066354                         |
| EAN                          | 6959655455007                    |
| Reifengröße (gültig)         | 315 / 80 R 22.5                  |
| Index, PR                    | 156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR |
| TL/TT                        | TL                               |
| Marke                        | Sailun                           |
| Profil                       | SDL1                             |
| M+S                          | M+S                              |
| 3PMSF                        | 3PMSF                            |
| Achsposition LKW             | HA                               |
| Rollwiderstand               | D                                |
| Nasshaftung                  | C                                |
| Rollgeräusch [db]            | 75                               |
| Rollgeräusch Level           | B                                |
| Antistatisch                 | Nein                             |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                          |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54,ECE 117                   |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 72,37                            |
| Empfohlene Felgengröße       | 9.00                             |
| Zulässige Felgengröße        | 9.75                             |
| Luftdruck maximal [bar]      | 8,50                             |
| Reifenbreite [mm]            | 312                              |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.076                            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 500                              |
| Abrollumfang [mm]            | 3.141                            |
| Profiltiefe [mm]             | 18,0                             |

|         |      |
|---------|------|
| E-Ready | Nein |
|---------|------|

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 156 L | 4000               | 120                    | Single       | 8,50            |              |
| 154 M | 3750               | 130                    | Single       | 8,50            |              |
| 150 L | 3350               | 120                    | Twin         | 8,50            |              |
| 150 M | 3350               | 130                    | Twin         | 8,50            |              |