

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066375
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	S825



Hinweise und Merkmale

- Der Sailun S825 ist ein LKW-Reifen für alle Achspositionen.
- Die optimierte Laufflächenmischung erhöht die Lebensdauer des Reifens.
- Sein besonderes Schulterdesign und die breite Lauffläche sorgen für eine gute Stabilität.
- Steineauswerfer in den umlaufenden Profilrillen verhindern Reifenschäden durch das Eindringen kleiner Steine.

Technische Informationen

Artikelnummer	11066375
EAN	6959655420746
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	S825
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,00
Empfohlene Felgengröße	11.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	385
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.072
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	496
Abrollumfang [mm]	3.103
Profiltiefe [mm]	16,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 K	4500	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	