

## REIFEN

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe          | Reifen          |
| Artikelnummer        | 11066411        |
| Reifengröße (gültig) | 445 / 65 R 22.5 |
| Index, PR            | 168 K, 20 PR    |
| TL/TT                | TL              |
| Marke                | Sailun          |
| Profil               | S825            |



**SAILUN**  
TYRE

## Hinweise und Merkmale

- Der Sailun S825 ist ein LKW-Reifen für alle Achspositionen.
- Die optimierte Laufflächenmischung erhöht die Lebensdauer des Reifens.
- Sein besonderes Schulterdesign und die breite Lauffläche sorgen für eine gute Stabilität.
- Steineauswerfer in den umlaufenden Profilrillen verhindern Reifenschäden durch das Eindringen kleiner Steine.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 11066411        |
| EAN                          | 6959655401615   |
| Reifengröße (gültig)         | 445 / 65 R 22.5 |
| Index, PR                    | 168 K, 20 PR    |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Sailun          |
| Profil                       | S825            |
| M+S                          | M+S             |
| 3PMSF                        | 3PMSF           |
| Achsposition LKW             | VA/HA/TR        |
| Rollwiderstand               | D               |
| Nasshaftung                  | C               |
| Rollgeräusch [db]            | 72              |
| Rollgeräusch Level           | B               |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54,ECE 117  |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 96,00           |
| Empfohlene Felgengröße       | 13.00           |
| Zulässige Felgengröße        | 14.00           |
| Luftdruck maximal [bar]      | 8,30            |
| Reifenbreite [mm]            | 444             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.150           |
| Abrollumfang [mm]            | 3.485           |
| Profiltiefe [mm]             | 16,5            |
| E-Ready                      | Nein            |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 168 K | 5600               | 110                    | Single       | 8,30            |              |