

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066412
Reifengröße (gültig)	445 / 65 R 22.5
Index, PR	169 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	S696



Hinweise und Merkmale

- Der Sailun S696 ist ein LKW-Reifen für die Trailerachse.
- Seine spezielle Gummimischung, die breite Laufläche und die extra breite Reifenschulter sorgen für einen langsamen, gleichmäßigen Verschleiß und somit für eine lange Lebensdauer.
- Kleine Rillen in der Laufläche ermöglichen eine geringe Wärmeentwicklung und einen sehr guten Grip bei allen Wetterbedingungen.
- Die umlaufenden zick-zack-förmigen Rillen werfen kleine Steine aus und verhindern so Reifenverletzungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	11066412
EAN	6959655412697
Reifengröße (gültig)	445 / 65 R 22.5
Index, PR	169 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	S696
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	95,50
Empfohlene Felgengröße	13.00
Zulässige Felgengröße	14.00
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	444
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.150
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	529
Abrollumfang [mm]	3.485
Profiltiefe [mm]	15,5

E-Ready	Nein
---------	------

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 K	5800	110	Single	9,00	