

## REIFEN

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Warengruppe          | Reifen                           |
| Artikelnummer        | 11166080                         |
| Reifengröße (gültig) | 315 / 80 R 22.5                  |
| Index, PR            | 154 / 151 M (157 / 154 L), 18 PR |
| TL/TT                | TL                               |
| Marke                | GoodTrip                         |
| Profil               | GMD30                            |



## Hinweise und Merkmale

- Der GoodTrip GMD30 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für Baustellenfahrzeuge
- Das Profildesign mit ausgeprägten Blöcken und Rillen garantiert sehr gute Fahr- und Bremseigenschaften
- Die offene Reifenschulter verhindert eine starke Aufheizung des Reifens
- Durch seine spezielle Laufflächenmischung und die hohe Profiltiefe ist der Reifen besonders langlebig

## Technische Informationen

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                | 11166080                         |
| Reifengröße (gültig)         | 315 / 80 R 22.5                  |
| Index, PR                    | 154 / 151 M (157 / 154 L), 18 PR |
| TL/TT                        | TL                               |
| Marke                        | GoodTrip                         |
| Profil                       | GMD30                            |
| M+S                          | M+S                              |
| 3PMSF                        | 3PMSF                            |
| Achsposition LKW             | HA                               |
| Rollwiderstand               | D                                |
| Nasshaftung                  | B                                |
| Rollgeräusch [db]            | 73                               |
| Rollgeräusch Level           | B                                |
| Antistatisch                 | Nein                             |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                          |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 117,ECE 54                   |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 65,33                            |
| Empfohlene Felgengröße       | 9.00                             |
| Zulässige Felgengröße        | 9.75                             |
| Luftdruck maximal [bar]      | 8,30                             |
| Reifenbreite [mm]            | 312                              |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.076                            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 500                              |
| Abrollumfang [mm]            | 3.401                            |
| Profiltiefe [mm]             | 20,5                             |
| E-Ready                      | Nein                             |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 154 M | 3750               | 130                    | Single       | 8,30            |              |
| 157 L | 4125               | 120                    | Single       | 8,30            |              |
| 151 M | 3450               | 130                    | Twin         | 8,30            |              |
| 154 L | 3750               | 120                    | Twin         | 8,30            |              |