

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11166110
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	GoodTrip
Profil	GMT50



Hinweise und Merkmale

- Der GoodTrip GMT50 ist ein LKW-Anhängerreifen für Baustellenfahrzeuge
- Das Profildesign mit ausgeprägten Blöcken und gekerbten Rillen bietet einen sehr guten Grip
- Die Zickzackrillen sorgen für ein gutes Handling, verbesserte Haftung und verhindern das Einfahren von Steinen
- Die breite, offene Reifenschulter verhindert ein Aufheizen des Reifens

Technische Informationen

Artikelnummer	11166110
EAN	8859625700565
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	GoodTrip
Profil	GMT50
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	75
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	68,27
Empfohlene Felgengröße	11.75
Zulässige Felgengröße	12.25
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	389
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.072
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	494
Abrollumfang [mm]	3.369
Profiltiefe [mm]	16,5

E-Ready	Nein
---------	------

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 K	4500	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	