

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11166115
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	GoodTrip
Profil	GHT50



Hinweise und Merkmale

- Der GoodTrip GHT50 ist ein LKW-Anhängerreifen für den Regionalverkehr
- Sein Profil mit 4 umlaufenden Rillen und einer ausgeprägten breiten Reifenschulter ermöglicht hohe Tragfähigkeiten und eine lange Lebensdauer
- Die besondere Gummimischung sorgt für einen geringen Rollwiderstand und Geräuschentwicklung und verringerten Kraftstoffverbrauch
- In den V-förmigen Rillen verhindern Steinauswerfer das Eindringen von kleinen Steinen und daraus resultierende Reifenverletzungen

Technische Informationen

Artikelnummer	11166115
EAN	8859625700213
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	GoodTrip
Profil	GHT50
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	69
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,50
Empfohlene Felgengröße	11.75
Zulässige Felgengröße	12.25
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	389
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.072
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	494
Abrollumfang [mm]	3.363
Profiltiefe [mm]	15,5

E-Ready	Nein
---------	------

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 K	4500	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	