

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11285074
Reifengröße (gültig)	365 / 80 R 20
Index, PR	168 A2 / 152 K
TL/TT	TL
Marke	Dunlop
Profil	SP-T9



Bohnenkamp  
Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Dunlop SP-T9 ist ein MPT-Radialreifen für Radlader, Grader und andere Fahrzeuge
- Er eignet sich hervorragend für den gemischten Einsatz auf der Straße und im Gelände
- Die Profilblöcke in der Laufflächenmitte sorgen für Fahrkomfort auf der Straße, die Stollen außen auf der Lauffläche ermöglichen eine sehr gute Traktion

## Technische Informationen

Artikelnummer	11285074
EAN	4038526204349
Reifengröße (gültig)	365 / 80 R 20
Index, PR	168 A2 / 152 K
TL/TT	TL
Marke	Dunlop
Profil	SP-T9
M+S	M+S
TRA Code	L2/E2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,00
Empfohlene Felgengröße	11
Luftdruck maximal [bar]	6,25
Reifenbreite [mm]	357
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.091
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	502
Abrollumfang [mm]	3.275
Profiltiefe [mm]	20,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	131
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 A2	5600	10		6,25	
152 K	3550	110		6,25	