

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 12426359       |
| Reifengröße (gültig) | 460 / 85 R 30  |
| Index, PR            | 145 A8 / 142 B |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | Kleber         |
| Profil               | Traker         |



**Kleber**

## Hinweise und Merkmale

- Sehr gute Traktion durch hohe Profilstollen.
- Gleichmäßige Druckverteilung durch flache Lauffläche.
- Gute Selbstreinigung.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 12426359        |
| EAN                          | 3528701618876   |
| Reifengröße (gültig)         | 460 / 85 R 30   |
| Alternativgröße 1            | 18.4R30         |
| Index, PR                    | 145 A8 / 142 B  |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Kleber          |
| Profil                       | Traker          |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 111,00          |
| Empfohlene Felgengröße       | 16              |
| Zulässige Felgengröße        | 15              |
| Luftdruck maximal [bar]      | 1,60            |
| Reifenbreite [mm]            | 478             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.547           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 681             |
| Abrollumfang [mm]            | 4.574           |
| Profiltiefe [mm]             | 50,0            |
| Stollenanzahl                | 19x2            |
| Stollenbreite [mm]           | 47              |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 326             |
| E-Ready                      | Nein            |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 145 A8 | 2900               | 40                     |              | 1,60            |              |
| 142 B  | 2650               | 50                     |              | 1,60            |              |