

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	12426792
Reifengröße (gültig)	300 / 95 R 42
Index, PR	150 A8 / 147 D
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Cropker



**Kleber**

Hinweise und Merkmale

- Der Kleber Cropker ist ein hochwertiger Pflegereifen für Traktoren im Leistungsbereich von 80-200 PS.
- Der Cropker bietet gegenüber seinem Vorgänger Kleber Super 3 eine höhere Tragfähigkeit und die Doppelkennung D/A8.
- Er kann als FRT (Free Rolling Tyre) auf gezogenen Fahrzeugen mit einem Lastzuschlag von bis zu 20% bei 40 km/h eingesetzt werden.
- Durch die besondere wurzelschonende Konstruktion der Stollenschultern werden die Pflanzen in Reihenkulturen optimal geschont.
- Sein in der Laufflächenmitte verstärktes Profil sorgt für eine verbesserte Fahr- und Lenkpräzision sowie eine längere Laufleistung.
- Aufgrund der Form der Stollen und Stollenzwischenräume bietet der Reifen sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.

Technische Informationen

Artikelnummer	12426792
EAN	3528703492306
Reifengröße (gültig)	300 / 95 R 42
Alternativgröße 1	12.4R42
Index, PR	150 A8 / 147 D
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Cropker
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,00
Empfohlene Felgengröße	8
Zulässige Felgengröße	9, 10
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	300
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.635
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	762
Abrollumfang [mm]	4.898
Profiltiefe [mm]	36,0
Stollenanzahl	26x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	155
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
150 A8	3350	40		4,00	
147 D	3075	65		4,00	