

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	12426848
Reifengröße (gültig)	IF 600 / 65 R 28
Index, PR	160 D / 156 E
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Topker



Kleber

Hinweise und Merkmale

- Großvolumenreifen für Hochleistungstraktoren.
- Kann mit niedrigen Luftdrücken eingesetzt werden.
- Optimal zum Pflügen geeignet.
- Sehr gute Zugkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	12426848
EAN	3528706860287
Reifengröße (gültig)	IF 600 / 65 R 28
Index, PR	160 D / 156 E
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Topker
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	160,00
Empfohlene Felgengröße	DW21B (A)
Zulässige Felgengröße	DW20B (A)
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	626
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.486
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	661
Abrollumfang [mm]	4.417
Profiltiefe [mm]	52,0
Stollenanzahl	17x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	405
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 D	4500	65		2,40	
156 E	4000	70		2,40	