

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 12500563      |
| Reifengröße (gültig) | 205 / 85 R 12 |
| Index, PR            | 46 F, 4 PR    |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | Carlisle      |
| Profil               | A.C.T.        |



**CARLISLE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Carlisle A.C.T. ist ein ATV Radialreifen für besonders unwegsames Gelände bei weichen bis mittelharten Bodenverhältnissen.
- Seine Radialkarkasse gleicht Gefahrenstellen und Wegschäden aus, bietet eine hohe Traktion und Fahrkomfort.
- Sein offenes Profil mit einer hohen Profiltiefe bietet eine sehr gute Selbstreinigung und guten Halt auf matschigem Boden.
- Die starke Seitenwand macht den Reifen besonders pannensicher.
- Reifen in der Ausführung HD (Heavy Duty) haben eine noch festere Karkasse, so dass höhere Luftdrücke und Tragfähigkeiten möglich sind.

Technische Informationen

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                | 12500563                |
| EAN                          | 5999110800578           |
| Reifengröße (gültig)         | 205 / 85 R 12           |
| Alternativgröße 1            | 26x8.00R12              |
| Index, PR                    | 46 F, 4 PR              |
| TL/TT                        | TL                      |
| Marke                        | Carlisle                |
| Profil                       | A.C.T.                  |
| Antistatisch                 | Nein                    |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                 |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 75                  |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 7,60                    |
| Empfohlene Felgengröße       | 6.5                     |
| Zulässige Felgengröße        | 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0 |
| Luftdruck maximal [bar]      | 0,70                    |
| Reifenbreite [mm]            | 201                     |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 668                     |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 300                     |
| Abrollumfang [mm]            | 2.000                   |
| Profiltiefe [mm]             | 19,0                    |
| E-Ready                      | Nein                    |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 46 F  | 170                | 80                     |              | 0,70            |              |