

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 12500576      |
| Reifengröße (gültig) | 280 / 65 R 12 |
| Index, PR            | 57 M, 8 PR    |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | Carlisle      |
| Profil               | Dura Trail    |



**CARLISLE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Carlisle Dura Trail ist ein ATV Reifen für verschiedenste Untergründe wie festgefahrenen Boden, Wüstensand, felsiges bis mittelhartes Terrain.
- Um die Reifenschulter herum verlaufende Stollen und ein extrem tiefer Felgenschutz schützen den Reifen vor Verletzungen.
- Durch die Radialkarkasse, die robuste Gummimischung und überlappende Profilblöcke werden Fahrkomfort, langsamer Verschleiß und eine lange Lebensdauer gewährleistet.
- Die stark hervortretenden Stollen garantieren einen guten Grip, auch bei beginnendem Verschleiß.

Technische Informationen

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer                | 12500576           |
| EAN                          | 5999110836188      |
| Reifengröße (gültig)         | 280 / 65 R 12      |
| Alternativgröße 1            | 26x11.00R12        |
| Index, PR                    | 57 M, 8 PR         |
| TL/TT                        | TL                 |
| Marke                        | Carlisle           |
| Profil                       | Dura Trail         |
| Antistatisch                 | Nein               |
| Reifenfarbe                  | Schwarz            |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 75             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 15,10              |
| Empfohlene Felgengröße       | 8.0                |
| Zulässige Felgengröße        | 7.5, 8.5, 9.0, 9.5 |
| Luftdruck maximal [bar]      | 1,40               |
| Reifenbreite [mm]            | 264                |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 693                |
| Abrollumfang [mm]            | 2.074              |
| Profiltiefe [mm]             | 20,0               |
| E-Ready                      | Nein               |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 57 M  | 230                | 130                    |              | 1,40            |              |