Bohnenkamp
Moving Professionals

21.05.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13626432
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 34
Index, PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM700

TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Der TM 700 ist ein landwirtschaftlicher Radialreifen.
- Er bietet exzellente Zugleistung im Feld zusammen mit Selbstreinigungseigenschaften, Komfort und sehr gutem Fahrverhalten auf der Straße.
- Fahrverhalten auf höchstem Niveau.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

21.05.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	13626432
EAN	8059971002188
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 34
Index, PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM700
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	118,50
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	14, 16
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	468
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.580
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	716
Abrollumfang [mm]	4.720
Profiltiefe [mm]	52,0
Stollenanzahl	20x2
Stollenbreite [mm]	48
Reifeninhalt 75% [ltr.]	389
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 A8	2725	40		1,60	
143 B	2725	50		1,60	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.