

## REIFEN

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Warengruppe          | Reifen                |
| Artikelnummer        | 15211672              |
| Reifengröße (gültig) | 16.5L - 16.1 SL       |
| Index, PR            | 138 A8 / 134 B, 10 PR |
| TL/TT                | TL                    |
| Marke                | Alliance              |
| Profil               | 222                   |



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 222 ist ein Implementreifen für landwirtschaftliche Anhänger und gezogene Geräte.
- Er eignet sich hervorragend für den Einsatz im Feld und für Transportfahrten auf der Straße.
- Der großvolumige Reifen mit seiner extra breiten Aufstandsfläche bietet hohe Tragfähigkeiten und schont gleichzeitig den Boden.

Technische Informationen

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer                | 15211672              |
| EAN                          | 8903635010012         |
| Reifengröße (gültig)         | 16.5L - 16.1 SL       |
| Index, PR                    | 138 A8 / 134 B, 10 PR |
| TL/TT                        | TL                    |
| Marke                        | Alliance              |
| Profil                       | 222                   |
| Antistatisch                 | Nein                  |
| Reifenfarbe                  | Schwarz               |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106               |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 38.40                 |
| Empfohlene Felgengröße       | 14LB                  |
| Zulässige Felgengröße        | W14C                  |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,50                  |
| Reifenbreite [mm]            | 419                   |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.024                 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 457                   |
| Abrollumfang [mm]            | 2.987                 |
| Profiltiefe [mm]             | 11,5                  |
| Zeitraum Garantie            | 7 Jahre               |
| E-Ready                      | Nein                  |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 138 A8 | 2360               | 40                     |              | 2,50            |              |
| 134 B  | 2120               | 50                     |              | 2,50            |              |