

## REIFEN

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe          | Reifen                 |
| Artikelnummer        | 15211676               |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 45 - 17          |
| Index, PR            | 134 A8 / 146 A8, 14 PR |
| TL/TT                | TL                     |
| Marke                | Alliance               |
| Profil               | FarmPRO 327            |



## Hinweise und Merkmale

- Moderner Implementreifen für Anhänger und weitere landw. Maschinen mit diversen Einsatzzwecken, insbesondere auf Grünland.
- Große Aufstandsfläche für geringen Bodendruck und Maschinenstabilität (bei Arbeitsgeräten).
- Pflanzen- und bodenschonendes Profil.
- Nicht laufrichtungsgebundenes Profil mit geringem Rollwiderstand und guter Selbstreinigung.

Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                | 15211676               |
| EAN                          | 8903635006428          |
| Reifengröße (gültig)         | 480 / 45 - 17          |
| Alternativgröße 1            | 19.0/45-17             |
| Index, PR                    | 134 A8 / 146 A8, 14 PR |
| TL/TT                        | TL                     |
| Marke                        | Alliance               |
| Profil                       | FarmPRO 327            |
| Antistatisch                 | Nein                   |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 45,33                  |
| Empfohlene Felgengröße       | 16.00                  |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,80                   |
| Reifenbreite [mm]            | 480                    |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 865                    |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 400                    |
| Abrollumfang [mm]            | 2.592                  |
| Profiltiefe [mm]             | 13,1                   |
| Zeitraum Garantie            | 7 Jahre                |
| E-Ready                      | Nein                   |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 134 A8 | 2120               | 40                     | Drive Wheel  | 2,80            |              |
| 146 A8 | 3000               | 40                     | Free Rolling | 2,80            |              |