

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15216249
Reifengröße (gültig)	650 / 50 R 22.5
Index, PR	163 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	885



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 885 wurde entwickelt für den Einsatz auf Ballenpressen, Getreidewagen, Grubbern, kleineren landwirtschaftlichen Anhängern und ähnlichen gezogenen Fahrzeugen.
- Seine abgerundete Reifenschulter und die große Aufstandsfläche ermöglichen eine sehr gute Pflanzen- und Bodenschonung.
- Die großen Mittelstollen sorgen für ein ruhiges Fahrverhalten bei Transportfahrten.
- Der geringe Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.
- Durch seine verstärkte Seitenwand und die robuste stahlgürtelverstärkte Karkasse ist der Reifen optimal vor Beschädigungen geschützt.

Technische Informationen

Artikelnummer	15216249
EAN	8903635016335
Reifengröße (gültig)	650 / 50 R 22.5
Index, PR	163 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	885
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	133,02
Empfohlene Felgengröße	AG20.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	650
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.235
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	554
Speed Radius Index (SRI)	575
Abrollumfang [mm]	3.630
Profiltiefe [mm]	20,0
Stollenanzahl	27x2
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
163 D	4875	65		4,00	