

## REIFEN

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Warengruppe          | Reifen      |
| Artikelnummer        | 15222049    |
| Reifengröße (gültig) | 6.50 - 16   |
| Index, PR            | 98 A6, 8 PR |
| TL/TT                | TT          |
| Marke                | Alliance    |
| Profil               | FarmPRO 324 |



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance FarmPro 324 verfügt über ein modernes 45 Grad Stollenwinkel Profil, geeignet für den Einsatz auf dem Feld und auf der Straße.
- Im Feldeinsatz zeichnet sich der Reifen durch eine sehr gute Traktion aus.
- Das überarbeitete Profil im neuen Look bietet sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Seine spezielle widerstandsfähige Gummimischung verhindert eine Vergrößerung kleinerer Schnittverletzungen.
- Das komplette Sortiment an R-1 Reifen ist mit diesem Profil erhältlich.

Technische Informationen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                | 15222049      |
| EAN                          | 8903635027898 |
| Reifengröße (gültig)         | 6.50 - 16     |
| Index, PR                    | 98 A6, 8 PR   |
| TL/TT                        | TT            |
| Marke                        | Alliance      |
| Profil                       | FarmPRO 324   |
| Antistatisch                 | Nein          |
| Reifenfarbe                  | Schwarz       |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 10,20         |
| Empfohlene Felgengröße       | 4.50          |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,20          |
| Reifenbreite [mm]            | 175           |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 760           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 354           |
| Abrollumfang [mm]            | 2.304         |
| Profiltiefe [mm]             | 16,0          |
| Stollenanzahl                | 18x2          |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 24,7          |
| E-Ready                      | Nein          |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 98 A6 | 750                | 30                     |              | 4,20            |              |