

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 15222376      |
| Reifengröße (gültig) | 23.1 - 26     |
| Index, PR            | 159 A8, 16 PR |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | Alliance      |
| Profil               | FarmPRO 324   |



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance FarmPro 324 verfügt über ein modernes 45 Grad Stollenwinkel Profil, geeignet für den Einsatz auf dem Feld und auf der Straße.
- Im Feldeinsatz zeichnet sich der Reifen durch eine sehr gute Traktion aus.
- Das überarbeitete Profil im neuen Look bietet sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Seine spezielle widerstandsfähige Gummimischung verhindert eine Vergrößerung kleinerer Schnittverletzungen.
- Das komplette Sortiment an R-1 Reifen ist mit diesem Profil erhältlich.

Technische Informationen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                | 15222376      |
| EAN                          | 8903635027461 |
| Reifengröße (gültig)         | 23.1 - 26     |
| Index, PR                    | 159 A8, 16 PR |
| TL/TT                        | TL            |
| Marke                        | Alliance      |
| Profil                       | FarmPRO 324   |
| Antistatisch                 | Nein          |
| Reifenfarbe                  | Schwarz       |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 135,00        |
| Empfohlene Felgengröße       | DW20          |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,30          |
| Reifenbreite [mm]            | 587           |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.600         |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 720           |
| Abrollumfang [mm]            | 4.769         |
| Profiltiefe [mm]             | 43,0          |
| Stollenanzahl                | 16x2          |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 456,15        |
| E-Ready                      | Nein          |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 159 A8 | 4375               | 40                     |              | 2,30            |              |