

## REIFEN

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Warengruppe          | Reifen       |
| Artikelnummer        | 15222771     |
| Reifengröße (gültig) | 12.4 - 36    |
| Index, PR            | 126 A8, 8 PR |
| TL/TT                | TT           |
| Marke                | Alliance     |
| Profil               | 324          |



## Hinweise und Merkmale

- AS-Diagonalreifen für den Einsatz auf Traktoren oder auch als Implementreifen.
- Die starke Nylon-Karkasse gewährleistet Einsatzsicherheit und eine gute Zugkraftübertragung.
- Stollen im 45° Winkel für hohe Traktion und gute Selbstreinigung auch unter härtesten Einsatzbedingungen.

Technische Informationen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                | 15222771      |
| EAN                          | 8903635000792 |
| Reifengröße (gültig)         | 12.4 - 36     |
| Index, PR                    | 126 A8, 8 PR  |
| TL/TT                        | TT            |
| Marke                        | Alliance      |
| Profil                       | 324           |
| Antistatisch                 | Nein          |
| Reifenfarbe                  | Schwarz       |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 61,07         |
| Empfohlene Felgengröße       | W11L          |
| Zulässige Felgengröße        | W10, W10H     |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,30          |
| Reifenbreite [mm]            | 315           |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.465         |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 682           |
| Abrollumfang [mm]            | 4.407         |
| Profiltiefe [mm]             | 36,0          |
| Zeitraum Garantie            | 7 Jahre       |
| E-Ready                      | Nein          |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 126 A8 | 1700               | 40                     |              | 2,30            |              |