

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15225123
Reifengröße (gültig)	IF 600 / 65 R 28 CFO
Index, PR	160 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 372 ist ein Reifen mit IF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS.
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 20% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung geringert und der Boden optimal geschont.
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15225123
EAN	7291050068369
Reifengröße (gültig)	IF 600 / 65 R 28 CFO
Index, PR	160 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	196,45
Empfohlene Felgengröße	21
Zulässige Felgengröße	18, 20
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	606
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.485
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	666
Speed Radius Index (SRI)	700
Abrollumfang [mm]	4.418
Profiltiefe [mm]	45,5
Stollenanzahl	17x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	426
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 D	4500	65		2,40	