

## REIFEN

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe          | Reifen          |
| Artikelnummer        | 15225158        |
| Reifengröße (gültig) | 620 / 75 R 30   |
| Index, PR            | 169 A8 / 166 D  |
| TL/TT                | TL              |
| Marke                | Alliance        |
| Profil               | Agristar 378 XL |



## Hinweise und Merkmale

- Supervolumenreifen für Hochleistungstraktoren ab ca. 200 PS und Erntemaschinen.
- Ausgelegt für vielseitige Einsatzzwecke.
- Komfortables Fahrverhalten auf der Straße und hohe Traktion in Verbindung mit sehr guter Selbstreinigung im Ackereinsatz.
- Verbaute Stahlgürtel für zusätzliche Stabilität, Schutz vor Stichverletzungen und großer Aufstandsfläche.
- Neuartige Gummimischung für eine längere Lebensdauer und flexible Seitenwände (für Luftdruckanpassung).

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 15225158        |
| EAN                          | 8903635013952   |
| Reifengröße (gültig)         | 620 / 75 R 30   |
| Index, PR                    | 169 A8 / 166 D  |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Alliance        |
| Profil                       | Agristar 378 XL |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 208,83          |
| Empfohlene Felgengröße       | 20              |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,20            |
| Reifenbreite [mm]            | 590             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.692           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 830             |
| Abrollumfang [mm]            | 5.025           |
| Profiltiefe [mm]             | 45,0            |
| Stollenanzahl                | 20x2            |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 511             |
| Zeitraum Garantie            | 10 Jahre        |
| E-Ready                      | Nein            |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 169 A8 | 5800               | 40                     |              | 3,20            |              |
| 166 D  | 5300               | 65                     |              | 3,20            |              |