

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15225180
Reifengröße (gültig)	710 / 60 R 34
Index, PR	167 A8 / 164 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 378 XL



Hinweise und Merkmale

- Supervolumenreifen für Hochleistungstraktoren ab ca. 200 PS und Erntemaschinen.
- Ausgelegt für vielseitige Einsatzzwecke.
- Komfortables Fahrverhalten auf der Straße und hohe Traktion in Verbindung mit sehr guter Selbstreinigung im Ackereinsatz.
- Verbaute Stahlgürtel für zusätzliche Stabilität, Schutz vor Stichverletzungen und großer Aufstandsfläche.
- Neuartige Gummimischung für eine längere Lebensdauer und flexible Seitenwände (für Luftdruckanpassung).

Technische Informationen

Artikelnummer	15225180
EAN	7291050066051
Reifengröße (gültig)	710 / 60 R 34
Index, PR	167 A8 / 164 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 378 XL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	212,00
Empfohlene Felgengröße	23
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	710
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.712
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	771
Abrollumfang [mm]	5.128
Profiltiefe [mm]	56,7
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	617
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
167 A8	5450	40		2,40	
164 D	5000	65		2,40	