

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15225239	
Reifengröße (gültig)	650 / 75 R 38 169 D TL	
Index, PR		
TL/TT		
Marke	Alliance	
Profil	Agristar 378 XL	





Hinweise und Merkmale

- Supervolumenreifen für Hochleistungstraktoren ab ca. 200 PS und Erntemaschinen.
- Ausgelegt für vielseitige Einsatzzwecke.
- Komfortables Fahrverhalten auf der Straße und hohe Traktion in Verbindung mit sehr guter Selbstreinigung im Ackereinsatz.
- Verbaute Stahlgürtel für zusätzliche Stabilität, Schutz vor Stichverletzungen und großer Aufstandsfläche.
- Neuartige Gummimischung für eine längere Lebensdauer und flexible Seitenwände (für Luftdruckanpassung).



Technische Informationen

Artikelnummer	15225239
EAN	7291050062718
Reifengröße (gültig)	650 / 75 R 38
Index, PR	169 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 378 XL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	247,62
Empfohlene Felgengröße	23
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	671
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.930
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	871
Abrollumfang [mm]	5.730
Profiltiefe [mm]	62,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	713
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 D	5800	65		2,40	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.