

REIFEN

| Warengruppe | Reifen | |
|----------------------|----------------|--|
| Artikelnummer | 15225286 | |
| Reifengröße (gültig) | 620 / 75 R 34 | |
| Index, PR | 170 A8 / 170 B | |
| TL/TT | TL | |
| Marke | Alliance | |
| Profil | Agristar 375 | |





Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und weitere schwere Landmaschinen.
- Aggressives R-1W Profil für maximale Traktion und geringen Schlupf.
- Bietet enorme Tragfähigkeiten auch bei niedrigen Luftdrücken.
- Stahlgürtel und die spezielle Stubble Guard Gummimischung machen den Reifen noch robuster vor z.B. Einfahrverletzungen durch Maisstoppel.



Technische Informationen

| Artikelnummer | 15225286 |
|------------------------------|----------------|
| EAN | 7291050056496 |
| Reifengröße (gültig) | 620 / 75 R 34 |
| Index, PR | 170 A8 / 170 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agristar 375 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 236,97 |
| Empfohlene Felgengröße | 20 |
| Zulässige Felgengröße | 18 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 610 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.820 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 828 |
| Abrollumfang [mm] | 5.435 |
| Profiltiefe [mm] | 53,0 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 624 |
| Zeitraum Garantie | 7 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 170 A8 | 6000 | 40 | | 3,20 | |
| 170 B | 6000 | 50 | | 3,20 | |