

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226070
Reifengröße (gültig)	210 / 95 R 32
Index, PR	119 A8 / 116 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Technische Informationen

Artikelnummer	15226070
EAN	8903635015819
Reifengröße (gültig)	210 / 95 R 32
Alternativgröße 1	8.3R32
Index, PR	119 A8 / 116 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	35,81
Empfohlene Felgengröße	7
Zulässige Felgengröße	6
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	211
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.190
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	570
Speed Radius Index (SRI)	575
Abrollumfang [mm]	3.539
Profiltiefe [mm]	32,0
Stollenanzahl	22x2
Stollenbreite [mm]	25
Reifeninhalt 75% [ltr.]	50
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
119 A8	1360	40		3,60	
116 D	1250	65		3,60	