

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226125
Reifengröße (gültig)	270 / 95 R 32
Index, PR	135 A8 / 132 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Technische Informationen

Artikelnummer	15226125
EAN	8903635011873
Reifengröße (gültig)	270 / 95 R 32
Alternativgröße 1	11.2R32
Index, PR	135 A8 / 132 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	51,13
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	9, 8
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	284
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.300
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	604
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	3.946
Profiltiefe [mm]	36,5
Stollenanzahl	23x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	96
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
135 A8	2180	40		3,60	
132 D	2000	65		3,60	