

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226136
Reifengröße (gültig)	VF 480 / 70 R 34
Index, PR	160 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 354 +



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agriflex 354+ ist ein Pflegereifen mit VF Technologie für Traktoren, selbstfahrende und gezogene Feldspritzen.
- Als VF Reifen bietet er eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Dadurch werden Pflanzen und Böden optimal geschont.
- Der Reifen bietet eine hohe Traktion und sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aufgrund der verstärkten und optimal geformten Stollen.
- Seine große Aufstandsfläche und seine Stahlgürtelkonstruktion sorgen ebenso für Traktion und eine gute Druckverteilung am Boden.
- Der Reifen zeichnet sich durch gute Haltbarkeit, geringen Kraftstoffverbrauch und Fahrkomfort aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	15226136
EAN	7291050081429
Reifengröße (gültig)	VF 480 / 70 R 34
Index, PR	160 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 354 +
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	143,60
Empfohlene Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	491
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.580
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	715
Speed Radius Index (SRI)	750
Abrollumfang [mm]	4.724
Profiltiefe [mm]	46,8
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	314,63
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 D	4500	65		2,40	