

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226150
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 36
Index, PR	133 A8 / 130 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Technische Informationen

Artikelnummer	15226150
EAN	8903635015062
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 36
Alternativgröße 1	9.5R36
Index, PR	133 A8 / 130 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	49,29
Empfohlene Felgengröße	8
Zulässige Felgengröße	7
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	228
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.352
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	639
Abrollumfang [mm]	4.154
Profiltiefe [mm]	34,5
Stollenanzahl	25x2
Stollenbreite [mm]	26
Reifeninhalt 75% [ltr.]	75
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
133 A8	2060	40		3,60	
130 D	1900	65		3,60	