

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226205
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 42
Index, PR	136 A8 / 133 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Technische Informationen

Artikelnummer	15226205
EAN	8903635015925
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 42
Alternativgröße 1	9.5R42
Index, PR	136 A8 / 133 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	51,60
Empfohlene Felgengröße	W7
Zulässige Felgengröße	W8
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	228
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.505
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	712
Speed Radius Index (SRI)	725
Abrollumfang [mm]	4.618
Profiltiefe [mm]	34,5
Stollenanzahl	27x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	85
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
136 A8	2240	40		4,00	
133 D	2060	65		4,00	