

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 15226255       |
| Reifengröße (gültig) | 230 / 95 R 44  |
| Index, PR            | 137 A8 / 134 D |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | Alliance       |
| Profil               | 350            |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

## Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 15226255       |
| EAN                          | 8903635011903  |
| Reifengröße (gültig)         | 230 / 95 R 44  |
| Alternativgröße 1            | 9.5R44         |
| Index, PR                    | 137 A8 / 134 D |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | Alliance       |
| Profil                       | 350            |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 56,48          |
| Empfohlene Felgengröße       | W7             |
| Zulässige Felgengröße        | W8             |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,60           |
| Reifenbreite [mm]            | 241            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.550          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 745            |
| Abrollumfang [mm]            | 4.821          |
| Profiltiefe [mm]             | 38,0           |
| Reifeninhalt 75% [litr.]     | 89             |
| Zeitraum Garantie            | 7 Jahre        |
| E-Ready                      | Nein           |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 137 A8 | 2300               | 40                     |              | 3,60            |              |
| 134 D  | 2120               | 65                     |              | 3,60            |              |