

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226315
Reifengröße (gültig)	IF 320 / 90 R 46
Index, PR	155 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 354



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agriflex 354 ist ein Pflegereifen mit IF-Technologie für Traktoren, selbstfahrende und gezogene Feldspritzen.
- Als IF Reifen bietet er eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 20% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Dadurch werden Pflanzen und Böden optimal geschont.
- Der Reifen bietet eine hohe Traktion und sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aufgrund der verstärkten und optimal geformten Stollen.
- Seine große Aufstandsfläche und Stahlgürtelkonstruktion sorgen ebenso für Traktion und eine gute Druckverteilung am Boden.
- Der Reifen zeichnet sich durch gute Haltbarkeit, geringen Kraftstoffverbrauch und Fahrkomfort aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	15226315
EAN	7291050065009
Reifengröße (gültig)	IF 320 / 90 R 46
Index, PR	155 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 354
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	106,47
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	11
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	331
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.749
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	819
Speed Radius Index (SRI)	850
Abrollumfang [mm]	5.290
Profiltiefe [mm]	44,5
Stollenanzahl	32x2
Reifeninhalt 75% [litr.]	214
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 D	3875	65		3,60	